



NO-SAG®

Biopolimer z modyfikatorem wytrzymałości strukturalnej

Opis

NO-SAG® - rodek zwi ksza cy odporno na cinanie. Biopolimer o konsystencji pudru, łatwo dysperguje cy i łatwo przetyaczalny. Zwi ksza on zdolno transportu zwi rcin zarówno jako składnik pęcetek bentonitowych jak i polimerowych bez wyra nego zwi kszenia lepko ci pęcuki.

Aplikacje/Funkcje



- Zwi ksza odporno na cinanie pęcynu wiertniczego dla zyskania lepszego utrzymywania w zawiesinie zwi rcin, piasku i wiru
- Zwi ksza zdolno transportu zwi rcin przy niskiej lepko ci, aby wspomóc cyrkulacj podczas wykonywania dęugich otworów pilotowych oraz operacji rozwi rcania
- Wspomaga odporno pęcuki na kontaminacj podczas wiercenia w rodowisku wody sęonej lub sęodko-sęonej

Zalety

- łatwo miksuje si we wst pnie przygotowanym pęcynie na bazie bentonitu
- Pomaga ulepszy system przez udoskonalenie węc ciwo ci zawiesiny pęcynu bazowego z minimalnym tylko podniesieniem jego lepko ci
- Pakowany w maęcych woreczkach dla łatwiejszej obsęcugi i minimalizacji strat

Rekomendowane dozowanie

- Nale y zmiksowa wst pnie pęcuk , a nast pnie doda NO-SAG® przez lej zasypowy w ilo ci **0,2 Ë 1 kg / m³**. Wymiesza 1-2 minuty.

Opakowanie

- Produkt NO-SAG® jest pakowany w wiaderka, zawieraj ce 10 szczelnie zamkni tych, plastikowych woreczków. Ka dy woreczek zawiera 0.91kg (2lbs) produktu
- Wi ksze ilo ci produktu NO-SAG® dost pne s równie , pakowane w workach po 25kg, pod nazw handlow BARAZAN®

Dost pno Wsparcie

- Biopolimer NO-SAG® oraz inne produkty BAROID IDP s dost pne na bie co w siedzibie wyęc cznego przedstawiciela handlowego na rynek polski . firmie:

Wersja 11-2012

**JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.,
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A, 05-500 Piaseczno**

**Zamówienia: tel/fax. 22 715 83 38, e-mail: ilm@ilm.pl
Wsparcie techniczne: tel. 783 610 300, e-mail: kwiecien@ilm.pl**

